



CARPORT L

SNADNÉ PARKOVÁNÍ, CO MÁ STYL

Carporio Solární Carport L nabízí rozsáhlé zastřešení pro velké parkovací plochy, snadné parkování, dostatek stíněného parkování a zároveň generuje čistou energii pomocí solárních panelů. Tento carport je navržen pro sběr vody a snadné parkování, což z něj činí ideální volbu pro firmy, komerční a logistické parky. Navíc může být vybaven střechami z trapézového plechu nebo zelenými střechami pro vyšší všestrannost.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

výška	4 260 mm
minimální výška	2 580 mm
šířka vnější	6 330 mm
šířka vnitřní	5 170 mm
hloubka	5 960 mm
parkovací místa	2
max. výška auta	2 500 mm
sklon střechy	11 ° / 0 ° / -11 °
hlavní materiál	ocel EN 10025-2 (S235/S275)
povrchová úprava *	žárový zinek / lak
celkový výkon	7,5 kW (15x FVE panel)

* záruka na povrchovou úpravu 5 let

CARPORIO



CARPORT UD

ESTETIKA A SNADNÁ INSTALACE

Carporio solární carport UD je nejen praktickým, ale také esteticky propracovaným řešením pro firmy i rodinné domy.

Díky elegantnímu zakrytování a integrovanému svodu pro sběr dešťové vody přináší tento carport nejen funkčnost, ale i stylový vzhled, který se hodí do reprezentativních prostor. Samonosná konstrukce a jednoduchá montáž zaručují rychlou instalaci a možnost přidání solárních panelů pro maximální využití energie ze slunce.

Samonosná ocelová žárově zinkovaná konstrukce zaručuje zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození a dlouhou životnost.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

výška	3 650 mm
minimální výška	2 400 mm
šířka vnější	5 260 mm
šířka vnitřní	5 000 mm
hloubka	5 550 mm
parkovací místa	2
max. výška auta	2 320 mm
sklon střechy	10°
hlavní materiál	ocel EN 10025-2 (S235/S275)
povrchová úprava *	žárový zinek / lak
celkový výkon	5 kW (12x FV panel)

* záruka na povrchovou úpravu 5 let

CARPORIO



CARPORT UP

KOMPAKTNÍ A EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Carporio solární Carport UP je ekonomicky výhodnou volbou pro firmy, které hledají efektivní a funkční parkovací řešení.

Tento průmyslový model je odlehčený díky absenci zakrytování a svodu vody, což snižuje náklady, aniž by ztrácel na stabilitě. Samonosná konstrukce umožňuje snadnou montáž a integraci solárních panelů, takže carport poskytuje praktické a ekologické parkování pro firemní flotily jednotlivá vozidla.

Samonosná ocelová žárově zinkovaná konstrukce zaručuje zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození a dlouhou životnost.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

výška	3 590 mm
minimální výška	2 400 mm
šířka vnější	5 260 mm
šířka vnitřní	5 000 mm
hloubka	5 740 mm
parkovací místa	2
max. výška auta	2 320 mm
sklon střechy	10°
hlavní materiál	ocel EN 10025-2 (S235/S275)
povrchová úprava *	žárový zinek / lak
celkový výkon	5 kW (12x FV panel)

* záruka na povrchovou úpravu 5 let



CARPORT UC

SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE

Carport s železobetonovou konstrukcí, která zajišťuje stabilitu, odolnost, rychlou montáž a jednoduché kotvení.

Pro instalaci nejsou potřeba základy, proto je tento typ vhodný pro již realizovaná parkoviště, kde není možné nebo žádoucí provádět rozsáhlé stavební úpravy.



CARPORT Y

PROSTORNÝ ZÁKLAD VAŠEHO EKOSYSTÉMU

Carporio Solární Carport Y nabízí velkorysý prostor pro snadné parkování a integruje solární panely pro výrobu čisté energie. Navržen pro sběr vody a vhodný pro firmy, komerční a logistické parky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

výška	2 700 mm
minimální výška	2 460 mm
šířka vnější	6 200 mm
šířka vnitřní	5 800 mm
hloubka	5 000 mm
parkovací místa	2
max. výška auta	2 380 mm
sklon střechy	5 °
hlavní materiál	Ocel EN 10025-2 (S235/S275) a betonový prefabrikát
povrchová úprava *	žárový zinek / lak
celkový výkon	7,5 kW (15x FVE panel)

* záruka na povrchovou úpravu 5 let

Nad parkovacími místy jsou nainstalovány solární panely, což zvyšuje energetickou efektivitu parkoviště. Tato varianta již obsahuje trapézový plech, který slouží jako nosný prvek.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

výška	4 260 mm
minimální výška	2 580 mm
šířka vnější	6 330 mm
šířka vnitřní	5 170 mm
hloubka	12 490 mm
parkovací místa	4
max. výška auta	2 500 mm
sklon střechy	11°
hlavní materiál	ocel EN 10025-2 (S235/S275)
povrchová úprava *	žárový zinek / lak
celkový výkon	15 kW (30x FVE panel)

* záruka na povrchovou úpravu 5 let

Pro vyšší všestrannost může být také vybaven střechami z trapézového plechu nebo zelenými střechami.